

ABLOY zelfvergrendelend antipaniekslot met signaleringen

EL360

EL362

Werking

Dit slot is bestemd voor die situaties waar een veilige vluchtweg gewenst is en waar vanuit veiligheidsoverwegingen ook de signaleringen van het slot gewenst zijn. De solide constructie en het zelfvergrendelende mechanisme in het slot zorgen voor een veilige vergrendeling van uw vluchtdeur. Deze vluchtdeur kan desgewenst uitgevoerd worden met een daarvoor goedgekeurd wisselgarnituur of een goedgekeurde paniekopener. Bij het sluiten van de deur wordt het slot mechanisch vergrendeld op zowel dag- als nachtschoot. Het slot is altijd door middel van een cilinder mechanisch te openen.

Eigenschappen

- Voldoet aan NEN-EN 179, NEN-EN 1125 en NEN-EN 12209
- Zelfvergrendelende dag- en nachtschoot
- Diverse signaleringscontacten
- Antipaniefunctie
- Voorplaat RVS geborsteld
- Draairichting instelbaar
- Getest op gebruiksfrequentie van 200.000 handelingen
- Voorzien van Nederlandstalige gebruiksaanwijzing

CE-certificering volgens EN 179:2008

| Artikel | Classificatie |
|---------|---------------|
| EL360 | 376B*)1342AB |
| EL362 | 376B*)1342AB |

CE-certificering volgens EN 1125:2008

| Artikel | Classificatie |
|---------|---------------|
| EL360 | 376B*)1321AB |
| EL362 | 376B*)1321AB |

Modellen/Bestelnummers

- EL360 Geschikt voor Europrofielcilinder
- EL362 Geschikt voor 22mm rondcilinder

Accessoires

- ASSA ABLOY deurdranger
- ABLOY sluitplaat EA322
- ABLOY kabelovergang EA280
- ABLOY kabel EA218
- IKON wisselgarnituur conform NEN-EN 179
- effeff wisselgarnituur in RVS en aluminium conform NEN-EN 179
- IKON/LIPS cilinder
- LIPS LIBERTY ABLOY of effeff PB8000 paniekopener conform NEN-EN 1125
- LIPS buitengarnituur t.b.v. paniekopener LIBERTY ABLOY
- effeff buitengarnituur t.b.v. paniekopener PB8000



Mechanische sloten



EL360

EL362

ABLOY zelfvergrendelend antipaniekslot met signaleringen

Technische gegevens

- | | |
|-------------------------|--|
| - Draairichting | Links en rechts omlegbaar |
| - Doormaten | 55, 60, 65, 80, 100mm |
| - Vergrendeling | Nachtschoot en tweedelige dagschoot |
| - PC maat | 72mm |
| - RC maat (Keso) | 74mm |
| - Kruk gat | 9mm (adapter voor 8mm standaard meegeleverd) |
| - Signaleringscontacten | - Nachtschoot in - Nachtschoot uit - Cilinder bediend - Kruk neer - Hulpchoot in/Deur gesloten - Sabotage contact |

